










	Artikelnr.	Maat	Prijs (Euro)	Korting op aanvraag
<b>DOORSTROMER</b>				
 <p>afmeting h x b x d: 13,5 x 18,6 x 8,7 cm</p>		<b>M3..7 kleine drukloze uitvoering / drukloze kraan toepassen</b>		
	17003	M3 · 2,0 l/min bij 40 °C · 3,5 kW · 15 A · 220 V · 3/8" aansluiting bu.dr.	187,-	
	17004	M4 · 2,5 l/min bij 40 °C · 4,4 kW · 19 A · 220 V · 3/8" aansluiting bu.dr.	196,-	
	17006	M6 · 3,3 l/min bij 40 °C · 5,7 kW · 25 A · 220 V · 3/8" aansluiting bu.dr.	204,-	
	17007	M7 · 3,7 l/min bij 40 °C · 6,5 kW · 16 A · 400 V 2~ · 3/8" aansl. bu.dr.	204,-	
		<b>MBH3..7 kleine drukuitvoering</b>		
	16003	MBH3 · 2,0 l/min bij 40 °C · 3,5 kW · 15 A · 220 V	277,-	
	16004	MBH4 · 2,2 l/min bij 40 °C · 4,4 kW · 19 A · 220 V	286,-	
	16006	MBH6 · 3,3 l/min bij 40 °C · 5,7 kW · 25 A · 220 V	297,-	
	16007	MBH7 · 3,7 l/min bij 40 °C · 6,5 kW · 2 x 16 A · 400 V 2~	297,-	
		<b>MCX3..7 SMARTRONIC® kleine elektronische uitvoering</b>		
	15003	MCX3 · 2,0 l/min bij 40 °C · 3,5 kW · 15 A 220 V · 35, 38 en 45 grC	353,-	
	15004	MCX4 · 2,2 l/min bij 40 °C · 4,4 kW · 19 A 220 V · 35, 38 en 45 grC	361,-	
	15006	MCX6 · 3,3 l/min bij 40 °C · 5,7 kW · 25 A 220 V · 35, 38 en 45 grC	370,-	
	15007	MCX7 · 3,7 l/min bij 40 °C · 6,5 kW · 2 x 16 A 400 V 2~ · 35, 38 en 45 grC	370,-	
		<b>M../SMB bovenbouw inclusief kraan</b>		
	14103	M3/SMB · 2,0 l/min bij 40 °C · 3,5 kW · 15 A · 220 V	232,-	
	14104	M4/SMB · 2,2 l/min bij 40 °C · 4,4 kW · 19 A · 220 V	249,-	
	14107	M7/SMB · 3,7 l/min bij 40 °C · 6,5 kW · 2 x 16 A · 400 V 2~	271,-	
		<b>M../SNM onderbouw inclusief kraan</b>		
	14203	M3 / SNM · 2,0 l/min bij 40 °C · 3,5 kW · 15 A · 220 V	234,-	
	14214	M4 / SNM · 2,2 l/min bij 40 °C · 4,4 kW · 19 A · 220 V	252,-	
	17243	<b>M3/END onderbouw inclusief kraan</b> M3 / END · 2,0 l/min bij 40 °C · 3,5 kW · 15 A · 220 V	306,-	
		<b>M4../BGS doucheset inclusief kraan</b>		
	14304	M4 / BGS · 2,2 l/min bij 40 °C · 4,4 kW · 19 A · 220 V	355,-	
	14306	M6 / BGS · 3,3 l/min bij 40 °C · 5,7 kW · 25 A · 220 V	361,-	
	14307	M7 / BGS · 3,7 l/min bij 40 °C · 6,5 kW · 16 A · 400 V 2~	361,-	

	Artikelnr.	Maat	Prijs (Euro)	Korting op aanvraag
<b>DOORSTROMER</b>				
	26113	<b>CDX-U BASISTRONIC® 400V onderbouw</b> CDX-U BASISTRONIC® · 4,0 l/min bij 50°C 11 kW · 3 × 16 A · 400 V · intern verstelbaar (30–60°C) afmeting h × b × d: 29,4 × 18 × 11 cm	419,-	
	26213	<b>CEX-U ELECTRONIC® MPS 400V onderbouw</b> CEX-U ELECTRONIC MPS® · 5,0 l/min bij 50°C 11/13,5 kW · 3 × 16/20 A · 400 V · zowel 11 of 13,5 kW 2 voorkeuzes instelbaar 20–60°C · solar geschikt afmeting h × b × d: 29,4 × 18 × 11 cm	460,-	
	26313	<b>CFX-U FUNKTRONIC® 400V onderbouw</b> / incl. afstandsbediening CFX-U ELECTRONIC® · 5,0 l/min bij 50°C 11/13,5 kW · 3 × 16/20 A · 400 V · zowel 11 of 13,5 kW 2 voorkeuzes instelbaar 20–60°C · solar geschikt · met afstandsbediening afmeting h × b × d: 29,4 × 18 × 11 cm	559,-	
	26233	<b>CEX ELECTRONIC MPS® 400V bovenbouw</b> CEX ELECTRONIC MPS® · 5,0 l/min bij 50°C 11/13,5 kW · 3 × 16/20 A · 400 V · zowel 11 of 13,5 kW 2 voorkeuzes instelbaar 20–60°C · solar geschikt afmeting h × b × d: 29,4 × 18 × 11 cm	460,-	
	26249	<b>CEX9-U ELECTRONIC MPS® 220V onderbouw</b> CEX9-U ELECTRONIC MPS® · 3,2/4,5 l/min bij 40°C 6,6/8,8 kW · 29/38 A · 220 V · onderbouw afmeting h × b × d: 29,4 × 18 × 11 cm	424,-	
	26239	<b>CEX9 ELECTRONIC MPS® 220V bovenbouw</b> CEX9 ELECTRONIC MPS® · 3,2/4,5 l/min bij 40°C 6,6/8,8 kW · 29/38 A · 220 V · bovenbouw afmeting h × b × d: 29,4 × 18 × 11 cm	424,-	

	Artikelnr.	Maat	Prijs (Euro)	Korting op aanvraag
<b>DOORSTROMER</b>				
	<b>DBX BASITRONIC® elektronische uitv. 400 V</b>			
	34118	DBX 18 · 9,2 l/min bij 40 °C · 18 kW · 3 × 25 A · 400 V	456,-	
	34121	DBX 21 · 10,7 l/min bij 40 °C · 21 kW · 3 × 30 A · 400 V	456,-	
	34124	DBX 24 · 12,3 l/min bij 40 °C · 24 kW · 3 × 35 A · 400 V	456,-	
	34127	DBX 27 · 13,8 l/min bij 40 °C · 27 kW · 3 × 39 A · 400 V afmeting h × b × d: 46,6 × 23 × 9,7 cm	456,-	
	<b>DLX ELECTRONIC elektronische uitv. 400 V met 3 voorkeuzes 35 °C / 45 °C / 55 °C</b>			
	34185	DLX 18 · 9,2 l/min bij 40 °C · 18 kW · 3 × 25 A · 400 V	542,-	
	34186	DLX 21 · 10,7 l/min bij 40 °C · 21 kW · 3 × 30 A · 400 V	542,-	
	34187	DLX 24 · 12,3 l/min bij 40 °C · 24 kW · 3 × 35 A · 400 V afmeting h × b × d: 46,6 × 23 × 9,7 cm	542,-	
	34217	<b>DCX ELECTRONIC MPS® elektronische uitv. 400 V</b> DCX ELECTRONIC MPS® · 9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8 l/min bij 40 °C 18–27 kW · 3 × 26 / 30 / 35 / 39 A afmeting h × b × d: 46,6 × 23 × 9,7 cm	707,-	
	34227	<b>DEX ELECTRONIC MPS® elektronische uitv. 400 V</b> DEX Electronic MPS® · 9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8 l/min bij 40 °C 18–27 kW · 2 temp instellingen afmeting h × b × d: 46,6 × 23 × 9,7 cm	787,-	
	34327	<b>DSX SERVOTRONIC MPS® vol-elektronische uitv. 400 V / incl. afstandsbediening</b> DSX SERVOTRONIC MPS® · 9,2 / 10,7 / 12,3 / 13,8 l/min bij 40 °C 18–27 kW · 3 × 26 / 30 / 35 / 39 A · 4 temp. Instellingen afmeting h × b × d: 46,6 × 23 × 9,7 cm	1.000,-	

Artikelnr.	Maat	Prijs (Euro)	Korting op aanvraag
------------	------	--------------	---------------------

## ACCESSOIRES



<b>Afstandbediening</b>		
26050	FX voor CEX, CEX9, DEX en DSX afmeting h x b x d: 6 x 12,5 x 2 cm	127,-



<b>Douchekop/set</b>		
00850	MXH douchekop geschikt voor doorstomer · 4 – 7 kW	26,-
00860	CXH douchekop geschikt voor doorstomer · 6 – 13 kW	34,-



<b>Perlator</b>		
00421	CSP 3 speciale perlator voor <3,5 l/min doorstomer < 5 kW	17,-
00422	CSP 3s spec.perlator <3,5 l/min doorstomer < 5 kW anti kalkafz.	17,-
00502	CSM 3 fijne straal perlator voor <3,5 l/min doorstomer < 5 kW	17,-
00461	CSP 6 speciale perlator voor doorstomer 5 – 13 kW bovengenoemde perlators ook met bu.dr en bi.dr.	17,-



<b>Voorrangschakelaar</b>		
82260	Afschakelbox cq voorrangschakelaar afmeting h x b x d: 17 x 13 x 8 cm	191,-

## HANDENDROGER



<b>WHT handdroger</b>		
70200	1,8 kW · 230 V afmeting h x b x d: 33 x 27 x 16 cm	315,-

Artikelnr.	Maat	Prijs (Euro)	Korting op aanvraag
------------	------	--------------	---------------------

## BOILER



### S 220V onderbouw uitvoering

42102	S 10-U · 15 L · 2,2 kW · 220 V · 3/8" aansluiting bu.dr.	486,-	
42152	S 15-U · 15 L · 2,2 kW · 220 V · 3/8" aansluiting bu.dr.	660,-	

afmeting h x b x d: 46,6 x 23 x 9,7 cm



### S 220V bovenbouw uitvoering afmeting h x b x d

42102	S 10-O · 15 L · 2,2 kW · 220 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	46,6 x 23 x 9,7 cm	486,-
42152	S 15-O · 15 L · 2,2 kW · 220 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	46,6 x 23 x 9,7 cm	660,-
43800	S 30 · 30 L · 2,0 kW · 220 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	56 x 38 x 37 cm	501,-
43801	S 50 · 50 L · 2,0 kW · 220 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	58 x 49 x 50 cm	585,-
43802	S 80 · 80 L · 2,0 kW · 220 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	81 x 49 x 50 cm	628,-
43807	S 100 · 100 L · 2,0 kW · 220 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	96 x 49 x 50 cm	677,-



### Elektronische boiler 220/400 V

43050	SX 50 · 50 L · 0,75/4,5 kW · 220/400 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	afmeting h x b x d: 61 x 53 x 52 cm	948,-
43080	SX 80 · 80 L · 1,0/6,0 kW · 220/400 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	afmeting h x b x d: 84 x 53 x 52 cm	961,-
43100	SX 100 · 100 L · 1,0/6,0 kW · 220/400 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	afmeting h x b x d: 99 x 53 x 52 cm	976,-
43120	SX 120 · 120 L · 2,0/6,0 kW · 220/400 V · 1/2" aansluiting bu.dr.	afmeting h x b x d: 115 x 53 x 52 cm	1.150,-

## ACCESSOIRES



### Overdrukbeveiliging


40011	SG bovenbouw overdrukbeveiliging 6 bar	146,-
-------	--	-------



40012	SGM bovenb overdrukbeveiliging 6 bar met drukreducer 10 bar	206,-
-------	---	-------



40013	SGU onderb. overdrukbev. 6 bar met keerklep, veiligh.toestel met afvoertrechter voor de S 10-U / S 15-U	275,-
-------	---	-------

Artikelnr.	Maat	Prijs (Euro)	Korting op aanvraag
<b>KOKENDWATER APPARAAT</b>			
	<b>Eenvoudig wandmodel</b> K5 · 3 standtoestel · 2 kW · 5 L · incl. kraanuitloop · ½" aansl. afmeting h × b × d: 27 × 29 × 20 cm	299,-	
	<b>Wandmodel wit gelakt</b> Zip Hydroboil HBE 6-003 · 3 L · 1,4 kW · 220 V · inst. 65–100 °C	1.071,-	
	44405 Zip Hydroboil HBE 6-005 · 5 L · 2,2 kW · 220 V · inst. 65–100 °C	1.180,-	
	44407 Zip Hydroboil HBE 6-007 · 7 L · 1,4 kW · 220 V · inst. 65–100 °C	1.220,-	
	44015 Zip Hydroboil KA 15 · 15 L · 2,4 kW · 220 V · inst. 65–100 °C	2.601,-	
	44025 Zip Hydroboil KA 25 · 25 L · 3,6 kW · 220 V · inst. 65–100 °C	2.981,-	
	44040 Zip Hydroboil KA 40 · 40 L · 2 × 3,0 kW · 220 V · inst. 65–100 °C	3.173,-	
afmeting h × b × d: HBE6-003/103 = 43 × 29 × 18 cm HBE6-005/105 = 47 × 32 × 20 cm HBE6-007/107 = 58 × 32 × 20 cm			
	<b>ZIP Hydrotap (Kokend heet water)</b> MINIBOIL · 120 kopjes/u · 1,8 kW	1.843,-	op aanvraag
	44201 B 100 F · 2,7 L · 1,5 kW · inst. 98–100 °C gefilterd	2.278,-	
	<b>ZIP Hydrotap (Kokend heet/gekoeld water)</b> 44271 BC 100/125 · 2,7/3,5 L · 1,5 kW · inst. 98–100 °C/4–10 °C gefilterd	3.628,-	
	44272 BC 100/125 · RVS look · 2,7/3,5 L · 1,5 kW · 98–100 °C/4–10 °C gefilt.	4.199,-	
	44281 BC 150/175 · 4/5 L · 1,5 kW · inst. 98–100 °C/4–10 °C gefilterd	4.368,-	
<b>NIEUW met bubbles!</b>		<b>ZIP Hydrotap Sparkling of BCS 120/125</b>	
	44250 Sparkling · 90 kopjes/u kokend · 3,3 l/m gekoeld · en 1,4 l/m met koolzuur	4.456,-	
	44275 BCS 120/125 · 120/u kokend · 125 glazen/u gekoeld · en /of koolzuur	5.035,-	
	44125 DMSP Drukreduceerventiel voor de Sparkling met Soda Club aansl.	101,-	
	44120 Drukreduceerventiel voor de BCS met CO <sub>2</sub> aansl.	101,-	
CO <sub>2</sub> flessen niet inbegrepen			
	<b>Filtersysteem Claris Ultra</b> 84505 Filterkop 1 voor modellen B 100 F, BC., HBE 6.. met aansluit	99,-	
	84506 Filterkop 2 voor modellen Miniboil, Sparkling, met aansluit	115,-	
	54500 Filterpatroon Claris Ultra 500 bij 10° KH 3.750 L	194,-	
	84501 Filterpatroon Claris Ultra 1000 bij 10° KH 7.000 L	278,-	
	84502 Filterpatroon Claris Ultra 2000 bij 10° KH 16.500 L	474,-	
	84509 Verbruiksteller voor de Claris ultra filter	147,-	
	<b>Toebehoren</b> 44105 Kraan voor B 100 F geborsteld RVS look	682,-	
	44106 Kraan voor BC modellen geborsteld RVS look	729,-	
	44101 Tableau met kraanverlenging voor standaard kraan	181,-	
	44107 Tableau met kraanverlenging voor geborstelde RVS look kranen	238,-	
	44102 Kraanverlenging (verhogen met 8 cm)	114,-	
	44103 Filterpatroon	87,-	