



## Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle:

- > Lavabo (par ex. dans les WC invités)
- > Sanitaires pour locaux commerciaux
- > Kitchenette (M6 ou M7)



# Petit chauffe-eau instantané

## M

### Information produit



L'efficacité énergétique de classe <b>A</b> (échelle: A+ à F)	☺	☺	☺ ☺	☺ ☺
	<b>M 3 (E)</b>	<b>M 4</b>	<b>M 6</b>	<b>M 7</b>
Référence :	1500-170032	1500-17004	1500-17006	1500-17007
Construction :	sans pression			
Branchement de l'eau (raccordement vissé) :	G 3/8"			
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 25 K$ <sup>1)</sup> [l/min] :	2,0	2,5	3,3	3,7
Débit de mise en marche / max. débit <sup>2)</sup> [l/min] :	1,3 / 2,0	1,8 / 2,5	2,2 / 3,3	2,4 / 3,7
Puissance nominale [kW] :	3,5	4,4	5,7	6,5
Tension d'alimentation [1~/N/PE 220..240 V AC] :	☑ Connexion fixe	☑ Connexion fixe	☑ Connexion fixe	
Tension d'alimentation [2~/PE 400 V AC] :				☑ Connexion fixe
Courant nominal [A] :	15	19	25	16
Section de câble nécessaire [mm <sup>2</sup> ] :	2,5	2,5	4,0	2,5
Système de chauffage à Fil nu IES <sup>®</sup> :	✓			
Label de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ / IP 25			
Résistivité de l'eau à 15 °C [ $\Omega\text{cm}$ ] $\geq$ :	1100			
Capacité nominale [litre] :	0,2			
Poids avec plein d'eau [kg] :	env. 1,5			
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	13,5 x 18,6 x 8,7			

1) Élévation de température, par ex. de 15°C à 40°C 2) Débit limité pour obtenir une augmentation de température optimale. Adaptable par l'ajustement de la quantité d'eau.


#### Description

- > Chauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sous plan) de petite taille pour l'alimentation économique en énergie d'un lavabo
- > Bon marché et rapide à installer, idéal pour remplacer les petits chauffe-eau conventionnels
- > La complète puissance de chauffe est activée automatiquement dès que l'eau s'écoule à travers l'appareil
- > Efficace système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique
- > Le système de chauffe à fil nu IES<sup>®</sup> avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir
- > Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
- > Mode de construction sans pression, ne convient que pour des robinetteries basse pression
- > Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie
- > Disponibles comme kits complets avec robinetterie : M / END, M / SNM

#### Comparaison économique (Source : www.clage.fr)

##### Jusqu'à 85 % d'économies d'énergie en comparaison des petits ballons traditionnels.

Le petit chauffe-eau instantané étonne par sa petite taille et son fonctionnement économique. L'eau est chauffée directement pendant qu'elle s'écoule. Il n'y a pas de réserve d'eau chaude, ce qui permet d'économiser l'énergie de veille habituellement nécessaire. La comparaison fait nettement ressortir le potentiel d'économies annuelles offert par le chauffe-eau instantané, car les pertes thermiques d'un ballon sont supérieures à l'énergie utile nécessaire pour se laver les mains.



# Petit chauffe-eau instantané


## M

### Installation

Exemple d'installation avec une robinetterie **sans pression**.

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.





**Régulateur de jet CSP3 et CSP6** (compris dans la livraison)

Le régulateur de jet sur la robinetterie assure un fonctionnement économique en énergie et en eau du chauffe-eau instantané compact. L'eau enrichie d'air produit un jet d'eau régulier et doux composé de perles d'eau qui n'éclaboussent pas.

Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

**CSP3 (< 2l/min)** : Référence 0010-00421

**CSP6 (< 3,5l/min)** : Référence 0010-00461



**END** (optionnel)

Mélangeur de lavabo à commande une main, avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 10,5 cm, hauteur x largeur : 11,1 × 15,2 cm

**END**: Référence 1100-04410



**EWT** (optionnel)

Mélangeur de lavabo à commande une main pour l'installation sans pression (trajets d'eau isolés, matériaux sans nickel ni plomb), avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 11,2 cm, hauteur x largeur : 15,1 × 17,5 cm

**EWT**: Référence 1100-04420



**SNM** (optionnel)

Mélangeur pour lavabo avec bec orientable tubulaire de 16 cm, hauteur x largeur : 22,5 × 16,0 cm

**SNM**: Référence 1100-04200

**Exemple de texte pour appel d'offres**

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec CSP régulateur de jet spécial pour alimenter un lavabo (le poste ..), modèle M.., puissance raccordée ... kW, ... V, à installer avec le robinet à basse pression du poste .. livraison et placement.